

METABO



Pour chanfreins de 45° et rayons de 2 à 3 mm sur les arêtes visibles
 surface sans oxydation ni ébarbure pour une préparation optimale de l'application de revêtements par poudre ou de peintures pour une protection maximale contre la corrosion
 réglage de la profondeur de fraisage sans outil avec incréments de 0,1 mm
 tête de fraisage fine avec plaquettes classiques amovibles et anneau d'usure sur roulement à billes pour travailler dans les tuyaux et sur des arrondis
 butée-guide pour un résultat homogène de la surface lors du traitement de tôles droites
 système électronique Vario-Constamatic (VC) à ondes pleines avec molette de réglage pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent quasi constantes en charge
 arrêt de sécurité électronique du moteur en cas de blocage de l'outil
 protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage
 largeur de chanfrein max. 45° : 6 mm
 hauteur de chanfrein max. 45° : 4 mm
 plus petit Ø intérieur pour les arrondis : 13 mm
 câble de 4 m
 livrée en coffret Metaloc avec 2 plaquettes amovibles en carbure chanfrein de 45°, 2 plaquettes amovibles en carbure rayon R2, 2 plaquettes amovibles en carbure rayon R3, butée-guide, tournevis Torx 15, poignée en arceau.

Caractéristiques

modèle	kfm 9-3 rf
poids (kg)	2,50
puissance absorbée (w)	900
puissance sonore (dba)	98
vitesse à vide (tr/min)	4500-11500

Référence	Prix HT
10001715 AFFLEUREUSE METAL 900W KFM 9-3 RF	-