

NILFISK



Système de décolmatage automatique du filtre "InfiniClean"
 prise 230V asservie outils électriques avec arrêt différé (max 2400 W)
 variateur de vitesse et démarrage en douceur
 arrêt automatique cuve pleine
 adaptateur universel pour box de rangement Sortimo & Systainer
 100% antistatique pour une protection maximale
 livré avec flexible antistatique Ø 32 mm 4m, 3 tubes droits inox 350 mm, poignée coudée
 inox, embouchure sol poussières 300 mm, buse plate biseautée, brosse ronde, brosse
 universelle, filtre PTFE lavable classe M, 1 sac d'évacuation plastique, 1 sac à poussière
 synthétique.

Caractéristiques

capacité de la cuve (l)	30
classe de filtration	I
connexion pour outils électriques	oui
débit d'air (l/s)	75
dépression (mbar)	250
hauteur (mm)	565
largeur (mm)	385
longueur (mm)	565
longueur de câble (m)	7,5
longueur de flexible (m)	4
modèle	attix 33-2l ic mobile
niveau sonore (dba)	60
poids (kg)	16,00
puissance absorbée max. (w)	1400
tension - phases (v)	230

Référence	Prix HT
10001601 ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE ATTIX 33-2L IC MOBILE	-