

HETTICH

Charnière invisible clipsable avec amortisseur intégré dans le bras.

Touche de déclipsage invisible.

Push possible

Ouverture 110°

Epaisseur porte mini : 15 mm

Epaisseur porte maxi : 24 mm.



Caractéristiques

Référence	amortisseur	coudure (mm)	décor	entraxe (mm)	fixation	montage	version	Prix HT
FA0182316	avec	0	nickelé	52	a visser	en applique	th52	-
FA0182337	-	0	nickelé	45	a tourillons	en applique	tb53	-
FA0182319	-	0	nickelé	52	a tourillons	en applique	th53	-
FA0182317	avec	9.5	nickelé	52	a visser	en demi-applique	th52	-
FA0182310	-	9,5	nickelé	52	a tourillons	en demi-applique	th53	-
FA0182318	avec	16	nickelé	52	a visser	intérieur	th52	-
FA0184725	avec	0	nickelé	52	sans outils	en applique	ths55	-
FA0184732	-	9,5	nickelé	45	a tourillons	en demi-applique	tb53	-
FA0182321	-	16	nickelé	52	a tourillons	intérieur	th53	-
FA0228845	avec	0	noir obsidien	52	a visser	en applique	th52	-
FA0184733	-	16	nickelé	45	a tourillons	intérieur	tb53	-
FA0184737	avec	0	nickelé	45	sans outils	en applique	tb55	-
FA0228846	avec	0	noir obsidien	52	manchon à expansion	en applique	th58	-
FA0184726	avec	9.5	nickelé	52	sans outils	en demi-applique	ths55	-
FA0184738	avec	9.5	nickelé	45	sans outils	en demi-applique	tb55	-
FA0184727	avec	16	nickelé	52	sans outils	intérieur	ths55	-
FA0102840	-	9,5	noir obsidien	52	a visser	en demi-applique	th52	-
FA0184739	avec	16	nickelé	45	sans outils	intérieur	tb55	-
FA0102851	-	16	noir obsidien	52	a visser	intérieur	th52	-
FA0102883	-	9,5	noir obsidien	52	manchon à expansion	en demi-applique	th58	-
FA0102884	-	16	noir obsidien	52	manchon à expansion	intérieur	th58	-