

JALLATTE



Chaussure de sécurité de style outdoor intégrant la technologie antifatigue MAXI-Soft Duo conçue pour les stations debout prolongées (Marche ou piétinement).
 Tige en cuir pleine fleur hydrofuge finition pull-up, imperméabilité du cuir. Très bonne respirabilité (évacuation de la sudation bien au dessus des exigences normatives). Renfort antiabrasion au talon et remontée en Pu sur l'avant pour plus de protection.
 Doublure en maille 3D Surf, tissu tri-dimensionnel associant une mousse pour la protection et le confort, et une structure ouverte (grille) pour la ventilation périphérique du pied.
 Matelassage de haut de tige ergonomique en mousse souple et compacte. Renfort TPU sur malléoles.
 Languette en cuir, matelassée, associée à deux soufflets latéraux.
 Fermeture par laçage sur 4 paires de passe-lacets non métalliques et 2 paires de crochets Quick Lio. Lacet 150 cm.
 Semelle intérieure de confort perforée : MAXI-Soft Duo composée d'une couche d'accueil Soft en PU Dynamic de BASF® à mémoire de forme thermo-sensible et d'un insert taille maxi en Elastopan de BASF®, améliore la répartition du poids en réduisant les points de pression et permet d'absorber et de soulager le stress corporel en position debout prolongée et pendant la marche. Anatomique, perforée et équipée du système Link ESDTM système dissipateur d'électricité statique multi-contact innovant (Brevet déposé).
 Chaussant ergonomique avec l'embout Springtane-B en polymère de synthèse. Résistant à un choc de 200 Joules.
 Hauteur minimale après test = 4mm par rapport à l'embout de type A suivant la norme 22568-2 : 2021.
 Première de montage et intercalaire anti-perforation FleXtane By Jallatte ESD, conforme à la norme 22568-4 : 2021, antistatique, 100% composite, cousu directement sur la tige et couvrant 100% du pied pour une protection intégrale.
 Semelle en PU / PU de BASF® au design outdoor dotée d'une excellente résistance à la glisse.

Caractéristiques

Référence	pointure	Prix HT
10547793	35	-
10547794	36	-
10547795	37	-
10547796	38	-
10547797	39	-
10547798	40	-
10547799	41	-
10547800	42	-
10547801	43	-
10547802	44	-
10547803	45	-
10547804	46	-
10547805	47	-
10547806	48	-