



GYSPACK

Démarrateur autonome professionnel avec chargeur intégré pour démarrage de tous les véhicules équipés de batteries 12 V (VL, fourgons, tracteurs et camions)
facilement transportable

1,80 m de câbles pour un confort d'utilisation optimal

protection contre les inversions de polarités grâce à un avertisseur sonore et un voyant équipé d'un coupe-circuit pour protéger votre véhicule des surtensions ou courts-circuits et éviter les étincelles lors du branchement des pinces

équipé d'un fusible 300 A protégeant le système en cas de mauvaise utilisation
grâce à son chargeur automatique intégré (6 A - courbe de charge intelligente en 7 étapes)

se recharge sur le secteur à 100%, sans surveillance, même branché en permanence
visualisation de l'état de charge grâce à trois voyants

équipé d'une batterie « haute performance » au plomb (en démarrage : 830A sous 1V/c et 3100A en pic batterie)

1 prise allume-cigare pour le maintien ou la sauvegarde des mémoires du véhicule (fusible 15 A) lors d'un changement de batterie
muni de patins d'angle.

Caractéristiques

courant de démarrage max (cranking cc)	1700 a
courant de sortie sous 1 v / c	830
courant pic de la batterie	3100 a
hauteur (mm)	165
largeur (mm)	320
longueur (mm)	310
poids (kg)	15
type batterie (v)	12

Référence	Prix HT
10525645 DEMARREUR AUTONOME GYSPACK PRO 900	-