


HAWA

La ferrure Hawa Concepta permet l'escamotage latéral des portes bois. Elle se monte sur une contre-cloison qui s'intègre dans les meubles, armoires, dressings, niches,... Utilisable aussi pour aménagement de séparations sol/plafond. Peut se fixer sur paroi extérieure du support avec habillage. Montage simple et rapide. Encombrement réduit. Rotation par charnières invisibles fournies. Ferrure complète pour un vantail comprenant : les profils de guidages, le galet de guidage, le croisillon, le profil avec brosse d'étanchéité, les charnières invisibles, notice et visserie.

Épaisseur de porte en bois : 19 à 50 mm
 Ferrure Concepta 25 et 30 kg avec galets de guidage en haut et en bas.
 Ferrure Concepta 40 et 50 kg avec chariot en haut.
 Les ferrures sont utilisables à gauche ou à droite.
 Montage de structures avec portes allant du sol au plafond simplifié.
 Plusieurs possibilités d'installation :
 - Portes intégrées au corps du meuble.
 - Portes allant du sol au plafond.
 - Deux portes dans une poche murale entre 2 placards.
 - Porte intégrée dans une niche de mur.



Caractéristiques

amortisseur à l'ouverture	avec
amortisseur à la fermeture	avec
garniture	pour 1 vantail
pour porte largeur mini	300 mm

Référence	charge maxi par vantail (kg)	coulissement maxi (mm)	hauteur maxi (mm)	hauteur mini (mm)	pour porte largeur maxi (mm)	Prix HT
FA3834343113672	25	577	1850	1250	600	-
FA3834343115172	40	827	2500	1851	900	-
FA3834343116172	50	827	2850	2301	900	-