

IMPREGNATION INCOL PR SOL/FACADE SIKAGARD 681 PROTECTION 11L



SIKA

Conforme à la norme NF EN 13813.

Protection incolore pour sols à base de mortier ou béton

impregnation incolore prête à l'emploi à base de dérivés acryliques en phase solvant
les surfaces traitées présentent un aspect mouillé ou satiné selon la nature du support

permet d'obtenir une finition esthétique et uniforme

protège des agents atmosphériques agressifs et du gaz carbonique

ravive les couleurs

améliore la résistance aux taches (huile, graisse, etc.)

facilite l'entretien et le nettoyage

limite la prolifération des végétaux

ne jaunit pas dans le temps

domaines d'application :

- s'applique en extérieur sur sols en béton préfabriqué ou coulé en place : dalles à

granulats apparents, pavés autobloquants, béton désactivé ou sablé, dalles à motifs

- s'utilise pour la protection et l'esthétique des éléments verticaux en béton de tous types
d'ouvrages : bâtiments, bâtiments industriels, génie civil (ouvrages d'art, silos, châteaux

d'eau...)

consommation :

- sur support béton : 2 couches d'environ 100 à 150 gr/m² par couche

- sur certains supports très fermés, une seule couche de 100 à 150 gr/m² peut suffire

matériel : brosse, rouleau (poils courts 8 mm) ou au pistolet type Airless

conditionnement : seau de 11 L.

Référence		Prix HT
9097837	IMPREGNATION INCOL PR SOL/FACADE SIKAGARD 681 PROTECTION 11L	-