

## SEED

Système de porte suspendue 40 kg, remplissage 6 à 12 mm.  
La porte coulissante est suspendue à l'aide d'un rail de guidage haut qui vient se fixer, soit au plafond, soit au mur à l'aide d'équerres.  
Kit pour porte de hauteur maxi 2500 mm et largeur maxi 1250 mm.  
Les profils sont recoupables.



Ce kit comprend :

- 1 rail de guidage haut de 2500 mm
- 2 poignées de 2500 mm
- 1 traverse intermédiaire de 2500 mm
- 1 traverse haute / basse de 2500 mm
- 1 kit de 2 chariots / insert de fixations + 1 guide bas + 4 vis Ø5 x 20 mm
- 2 équerres suspension rail + 2 écrous M5 + 2 vis M5 x 10 mm
- 2 capots de finition noir pour rail haut
- 4 vis d'assemblage Ø4,8 x 40 mm pour fixation de poignées
- 5 mL de joints de finition pour poignées
- 2 profils plats à coller 25 mm de longueur 2500 mm

Pour compléter votre kit porte, il vous faut un frein amortisseur simple 50 kg ou double 30 kg, et du joint de vitrage selon l'épaisseur de votre verre. Un gabarit de perçage pour poignées et traverses ainsi qu'un foret étagé sont disponibles.

## Caractéristiques

Référence	décor	ral	Prix HT
FA5780031136112	blanc granité	9003	-
FA5780031136113	noir granité	9005	-
FA5780031136121	gris granité	7016	-