

SIDAMO - MECABOIS

Bâti, tête et socle en fonte aciérée
colonne en acier
broche montée sur roulements à billes
moteur à haut rendement classe IE2
commandes très basse tension 24 V
arrêt coup de poing à accrochage
sectionneur cadenassable 4 points
système de taraudage semi-automatique + retour instantané
écran de protection de mandrin amovible asservi
large table mécanicien, déplacement de la table par crémaillère
variateur de vitesse électronique
affichage digital de la vitesse de broche
éclairage à LED 24
accessoires livrés de série : mandrin porte taraud M3 à M16, auto-serrant 16 mm, queue de
mandrin, chasse cône, étau BSH 7 et jeu de brides
puissance (kW): 1,5
alimentation (V): 400 V tri
vitesse de broche (tr/mn): 65 : 2000
capacité de perçage maxi (mm): 40
capacité de taraudage maxi (mm): M20
cône morse: CM4
diam colonne (mm): 115
course de broche (mm): 150
nombre de vitesses: Variable
distance broche colonne (mm): 265, distance broche base (mm): 1 040, distance broche
table (mm): 140-860
dimension de table (mm): 560 x 475
entraxe rainurage table (mm): 220
dimensions (H x l x L) : 193 x 56 89 cm
poids : 320 kg
écran Asservi, arrosage, taraudage semi-automatique.

Référence	Prix HT
21457 PERCEUSE TARAUDEUSE SUR COLONNE 40 CV	-