

PREVOST AIR COMPRIME



Accouplement automatique de sécurité mono impulsion
interchangeable profil ISO 6150 SÉRIE C passage 6 mm (existe en passage de 8 mm)
supprime les risques d'éjection de l'embout au désaccouplement
étanchéité optimum utilisé avec les embouts CRP 06
excellente tenue en pression
corps en matériau composite renforcé, joint nitrile et autres composants en acier traité ou aluminium
existe également en version sous blister.

Caractéristiques

Référence	désignation	dimensions	particularités
197086	raccord rapide femelle	-	taroudage cylindrique - conforme à la norme iso228/1
197087	raccord rapide femelle	-	taroudage cylindrique - conforme à la norme iso228/1
197089	raccord rapide mâle	-	filetage cylindrique - joint d'étanchéité intégré - conforme à la norme iso228/1
197090	raccord rapide mâle	-	filetage cylindrique - joint d'étanchéité intégré - conforme à la norme iso228/1
197095	raccord rapide pour flexible	Ø 13 mm int.	montage avec collier à vis ou à oreille
197094	raccord rapide pour flexible	Ø 10 mm int.	montage avec collier à vis ou à oreille
197093	raccord rapide pour flexible	Ø 8 mm int.	montage avec collier à vis ou à oreille
197092	raccord rapide pour flexible	Ø 6 mm int.	montage avec collier à vis ou à oreille
197088	raccord rapide femelle	-	taroudage cylindrique - conforme à la norme iso228/1
197091	raccord rapide mâle	-	filetage cylindrique - joint d'étanchéité intégré - conforme à la norme iso228/1