

SIDAMO - MECABOIS

Archet en fonte aciérée
guides ruban équipés de roulements et de plaquettes carbure assurant une excellente résistance à l'usure du ruban
guide ruban mobile antérieur réglable
descente autonome par gravité contrôlée par vérin hydraulique
dispositif de lubrification en 2 points par électro-pompe
microrupteur et manomètre de tension ruban
étau à serrage rapide monté sur glissière à rattrapage de jeu
pupitre de commande en façade
commandes très basse tension 24 V
arrêt coup de poing à accrochage
carter ruban équipé d'un microrupteur positif
protection du moteur par disjoncteur thermique
moteur avec réducteur coaxial
livrée avec : socle, ruban, butée de coupe réglable
puissance (kW) 2.2
alimentation (V) 400 V tri
vitesse (m/min) 20 : 80
capacité de coupes (mm) à 90° en rond 270
capacité de coupes (mm) à 90° en carré 260
capacité de coupes (mm) à 90° en rectangle 320 x 220
capacité de coupes (mm) à 45° G en rond 230
capacité de coupes (mm) à 45° G en carré 220
capacité de coupes (mm) à 45° G en rectangle 220 x 220
capacité de coupes (mm) à 60° G en rond 140
capacité de coupes (mm) à 60° G en carré 140
capacité de coupes (mm) à 60° G en rectangle 140 x 140
ouverture d'étau (mm) 370
hauteur de travail (mm) 980
ruban (mm) 2925 x 27 x 0.9.

Référence

10527668 SCIE A RUBAN SR 320 DG DAV

Prix HT

-