



BINZEL SOUDAGE

Bonne équilibre entre encombrement/puissance et robustesse
 conception modulaire de la poignée permettant d'intégrer de nombreux modules de commande
 élément du faisceau de qualité HD
 sortie de poignée équipée d'une rotule
 protection cuir
 nombre réduit de pièces d'usure.

Caractéristiques

| | |
|------------------------------|---------|
| facteur de marche à 40°C (%) | 35 |
| type de commande | lamelle |
| type de refroidissement | air |

| Référence | buse fournie (Ø x l) (mm) | capacité en c.a. (a) | capacité en c.c. (a) | coiffe fournie en standard | longueur (m) | modèle | Ø électrode tungstène min. - max. (mm) | pince étau fournie (Ø x l) (mm) | Prix HT |
|-----------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|--------------|-----------------|--|---------------------------------|---------|
| 195376 | 8,0x26 | 105 | 150 | moyenne | 3 | abitig 150 grip | 1,0 - 2,4 | 1,6 x 35 | - |
| 195378 | 10,0 x 36 | 140 | 200 | longue | 4 | abitig 200 grip | 1,6 - 3,2 | 2,4 x 56 | - |
| 195377 | 8,0 x 26 | 105 | 150 | moyenne | 8 | abitig 150 grip | 1,0 - 2,4 | 1,6 x 35 | - |
| 195379 | 10,0x36 | 140 | 200 | longue | 8 | abitig 200 grip | 1,6 - 3,2 | 2,4 x 56 | - |