

## SIDAMO



Tronçonneuse à lame carbure  
 coupe rapide et sans bavures des profilés métalliques sans réchauffement de la matière et sans arrosage  
 démarrage progressif du moteur  
 étau à serrage rapide  
 mors d'étau orientables de 0 à 45° à gauche et à droite  
 butée de profondeur  
 indexage d'angles de coupe sur 7 positions : > -15°, -30°, -45°, 0°, +15°, +30° et +45°  
 interrupteur cadenassable et filtre anti-parasites  
 disjoncteur thermique à réarmement manuel  
 écran de protection et collecteur de copeaux  
 chaîne de blocage de tête pour le transport  
 tronçonnage d'appoint à sec de métaux ferreux sur chantier  
 coupe multi-matériaux: acier, inox  
 livrée avec lame carbure 355 x 2,4 x 25,4 mm 80 dents (acier), clés 6 pans de 2,5 - 6 et 8 mm, mors prismatique  
 puissance (kW): 2,2  
 alimentation (v): 230 v mono  
 vitesse de rotation (tr/min): 1 300  
 capacité de coupes (mm) à 90° en rond: 132  
 capacité de coupes (mm) à 90° en carré: 120  
 capacité de coupes (mm) à 90° en rectangle: 180 x 100  
 capacité de coupes (mm) à 45° G en rond: 105  
 capacité de coupes (mm) à 45° G en carré: 90  
 capacité de coupes (mm) à 45° G en rectangle: 90 x 120  
 ouverture d'étau (mm): 200  
 dimension de la lame carbure: 355 x 2.4 x 25.4  
 capacité de coupes (mm) à 45° D en rectangle: 45 x 120  
 capacité de coupes (mm) à 45° D en rond: 70  
 capacité de coupes (mm) à 45° D en carré: 45.

## Caractéristiques

modèle	mcs 355 c
--------	-----------

Référence		Prix HT
164330	TRONCONNEUSE LAME CARBURE MCS 355 C	-